

Marcas	3M™
Tipo de cartucho o filtro	Particulado

Detalles

Destacados

Se fabrican con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión

El diseño de estos filtros, junto al respirador, permite una mejor distribución del peso, con lo que se incrementa su comodidad

El filtro 3M 2091 está diseñado para una máxima eficiencia de filtrado

Se fabrican con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión

Los filtros 3M 2091 que se usan en la pieza facial Serie 6000 ó 7000 están aprobados para la protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite.

Usar con máscaras medias y completas 3M™ Serie 6000, 7000 y FF-400 con soporte de filtro para bayoneta. Cuando esté ajustado correctamente, usar en una variedad de aplicaciones como esmerilado, lijado y soldadora para concentraciones de hasta 10 veces el límite de exposición permisible (EL) con las medias máscaras o 50 veces el PEL con máscaras completas. Las máscaras completas deberán probarse cuantitativamente para asegurar el factor de protección asignado por encima de 10 en modo de presión negativa. No usar en ambientes que sean un peligro inmediato para la vida o la salud (IDLH).