ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÈCNICA
ESLINGA

ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA GRADUABLE PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

REF A - 0358 G

USO

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, para restriciòn, fabricado bajo las normas ANSI Z359.13 (2013) y ANSI Z359.12 (2009) compuesto por.

DESCRIPCIÒN

- Absorvedor de energia que reduce las fuerzas de impacto a 900 Lbs (4kN)
- Elongaciòn despues de su activaciòn es de aproximadamente 1.20m
- Activaciòn del absorvedor con un peso superior a 59 Kg, 130 Lbs
- Capacidad maxima de 140 Kg y 310 Lbs incluidos todos los elementos de seguridad
- Graduaciòn minima a 1,45 m y maxima hasta 1,80 m
- Dos ganchos de 2 1/4 y un gancho de 3/4 " fabricado bajo la norma ANSI Z359.12 (2009)
- Una argolla en D fabricada en acero forjado resistente a 5000 Lbs
- Dos hebillas de graduaciòn en acero forjado resistente a 4000 Lbs
- 1 Indicador de impacto

MATERIALES Y PESO

- Reata en poliéster, Ganchos en acero, hilo 100% Poliamida 6.6 bondeado CFN.
- Peso: 2470 gramos

TIPO DE ESLINGA

Eslinga de seguridad protecciòn caidas

NORMATIVIDAD

Certificado bajo n los lineamientos de la norma Z359.13

SGS ANSI Z359-13 (2013) ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA Certificado Nº. 3270

Protección caidas

Detenciòn caidas

VERSION: 2
FECHA: 2018 - 11 - 21