

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN EN REATA GRADUABLE

REF A-0363 G-2

USO

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, diseñado para labores de posicionamiento y/o Restricción, con un gancho grande y otro pequeño. (Diseñada en reata)-

DESCRIPCIÓN

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas para posicionamiento, certificado bajo las normas ANSI Z 359.3 (2017) y cumpliendo con los lineamientos de la ANSI Z359.12 (2009); compuesto por:

- Graduación mínima a 1,45 m y máxima hasta 1,80 m
- Un gancho de 3/4" de apertura
- Un gancho de 2 1/4" de apertura
- Una hebilla en "8" para graduación, fabricada en acero inoxidable con resistencia a 4.000 libras
- Reata en poliéster de 25 mm
- Capacidad Máxima de 140 Kg incluidos todos los elementos de seguridad.

MATERIALES Y PESO

- Reata en poliéster de 25 mm, Ganchos en acero, hebilla de graduación en acero, hilo 100% Poliamida 6.6 bondeado CFN.
- 1200 gramos

TIPO DE ESLINGA

Eslinga de seguridad para posicionamiento y restricción.

NORMATIVIDAD

Certificado por la norma ANSI Z 359.13 (2017)



Protección caídas



Restricción Posicionamiento



VERSION: 2
FECHA: 2019 - 01 - 18